

01 / Format & Beschnitt

Druckbasis: 90 x 58 mm. Seite 1 = Vorderseite; Seite 2 = Rückseite. Nicht skalieren.

Endformat: 85,60 x 53,98 mm, mittig. Beschnitt: 2,20 mm seitlich, 2,01 mm oben/unten.

Hintergründe und Bilder bis zum Dokumentrand ziehen.
Keine zusätzlichen Schnittmarken.

02 / Sicher platzieren

Wichtige Texte, Logos und Codes mindestens 3 mm innerhalb der Schnittkante platzieren.

Sicherer Bereich: 79,60 x 47,98 mm; Start bei 5,20 / 5,01 mm ab Dokumentkante.

Hilfslinien und Mustertexte entfernen. Radius, Chip, Streifen und Lochung auftragsbezogen prüfen.

03 / CMYK & Schriften

PVC-Druck in CMYK / 4c. Kein festes ICC-Ausgabeprofil.
RGB-Bilder vor der Ausgabe in CMYK umwandeln.

Schriften vollständig einbetten oder in Pfade umwandeln.
Bei offenen Daten lizenzierte Fonts beilegen.

PDF-Texte dieses Pakets: Vera eingebettet. SVG ist nur
eine RGB-Maßhilfe, keine CMYK-Druckdatei.

04 / Ausgabe & Übergabe

Bilder in Endgröße mindestens 300 ppi. Kleinen schwarzen Text nur in 100 % K anlegen.

Sonderfarben, Weißdruck und Veredelungen als separate, benannte Ebenen nach Auftragsvorgabe.

Export mit 90 x 58 mm prüfen. PDF/X nur mit passendem Profil und echtem Preflight ausgeben.

05 / Sonderformate

Die Druckbasis gilt für ID-1-Karten. Spielkarten, XXL-Karten und Carrier können andere Endformate benötigen.

Diese Produkte nicht auf ID-1 verkleinern. Stanzkontur und Produktionszeichnung zuerst abstimmen.

Das Maßblatt zeigt Hilfen. Die leere Druckbasis enthält bewusst keine mitdruckenden Linien.